

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Hygienic Design Armario compacto HD – HD 1310.600

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refacciones - Hygienic Design Armario compacto HD – HD 1310.600

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ejecución: Inclinación techo 30° hacia delante

Material: Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Placa de montaje: chapa de acero
Bombines de cierre HD: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600

Superficie: Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, prof. asperezas RA < 0,8 µm
Placa de montaje: galvanizada
Junta: color azul (RAL 5010)

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 66

Grado de protección IP según DIN 40 050-9: IP 69K

Grado de protección NEMA: NEMA 13
NEMA 4X

Unidad de envase: Caja cerrada en todo el contorno
Puerta con junta insertada
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje

Material básico: Acero inoxidable

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 610 mm

Altura (frontal): 650 mm
Altura (posterior): 769 mm
Profundidad: 210 mm

Placa de montaje:	Anchura: 549 mm Altura: 570 mm
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	27.4 kg
EAN:	4028177567610
Código arancelario:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Product description (long):	HD ARMARIO COMPACTO INOX. 610x650x210 1.4301, ALTURA TRASERA 769MM.
Aprobaciones	
Aprobaciones:	UL + C-UL
Certificados:	DGUV EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.