

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Cajas Bus BG Acero inoxidable – BG 1558.010

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cajas Bus BG Acero inoxidable – BG 1558.010

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado Bisagras de 180°: cinc fundido a presión
Superficie:	Caja y tapa: pulimentada, grano 240 Bisagras de 180°: cromatadas
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Unidad de envase:	Caja con tapa Bisagras de 180° (2 piezas) Carril soporte TS 35/7,5 Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Material básico:	Acero inoxidable

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 400 mm Altura: 200 mm Profundidad: 123 mm
Carriles soporte:	Cantidad (tipo TS 35/7,5): 1
Ejecución carril soporte:	ajustable en el listón preformado
Grosor del material:	Caja: 1.5 mm

Puerta: 1.25 mm

Bisagras:	abajo
Ejecución cierre:	Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Nº de cierres:	2
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	4.5 kg
EAN:	4028177009912
Código arancelario:	94032080
ETIM 6.0:	EC002713
ETIM 5.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 7.0/7.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
eCI@ss 5.1/5.1.4:	27180103
Product description (long):	BG CAJA P/AUTOMAT.400X200X123 INOX
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Lloyds Register of Shipping NA TÜV UL + C-UL
Certificados:	EAC Grado de protección
Explicaciones:	Declaración de conformidad