

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Tuercas enjauladas – EL 2094.300**

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Tuercas enjauladas – EL 2094.300

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



## Descripción producto

**Ejecución:** con contacto

**Descripción:** Para la fijación de módulos electrónicos, componentes de 482,6 mm (19") y placas ciegas a los perfiles de fijación de 482,6 mm (19"). Para aplicación en grosores del perfil de chapa de 0,8–2,0 mm. En caso de tolerancias ajustadas deberían utilizarse las tuercas enjauladas para grosores de 1,2–1,5mm. A elección con o sin contacto de los componentes con el perfil/caja de 482,6 mm (19").

## Características del producto

**Rosca:** Tipo: M6

**Para espesor de chapa:** 1,2 mm - 1,5 mm

**Unidad de embalaje:** 50 pza(s).

**Peso/UE:** 0.2 kg

**EAN:** 4028177187375

**Código arancelario:** 73181692

**ETIM 6.0:** EC002358

**ETIM 5.0:** EC002358

**eCl@ss 8.0/8.1:** 23110815

<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27182590
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27182590
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27182504
<b>Product description (long):</b>	EL TUERCA ENJAULADA M6, 1,2-1,5MM - 50P. .

2017 © Rittal S.A. de C.V.