

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Luminaria LED – SZ 2500.210

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Luminaria LED – SZ 2500.210

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: ¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.

Ventajas: Óptima iluminación de todo el armario
A elección con fijación clip, atornillada e imán
Equipamiento adecuado para cualquier aplicación

Equipamiento: Enchufe
Conector con giro de 90°
Ajuste de la distribución de luz

Material: Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la luminaria: policarbonato (libre de halógeno)
Extremos de la luminaria: PC-ABS (sin halógenos)

Color: Caja: RAL 7016

Unidad de envase: Incl. tornillos de fijación

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 437 mm
Altura: 80 mm
Profundidad: 44 mm

Tensión de servicio: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Posibilidades de montaje: Atornillado o fijación a presión directamente al perfil TS/SE
AE, CM, TP: con ángulo universal
AE: con carril para montaje interior

Temperatura de servicio:	Servicio (entorno): -20°C...+55°C
Absorción de potencia:	11 W
Equipamiento (eléctrico):	Conector hembra/enchufe (tipo): D, Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Tensión de aislamiento:	300 V AC
Tensión de impulso fase a tierra:	2500 V c.a.
Flujo luminoso:	900 lm
Color de la luz:	4000 K (blanco neutro)
Clase de protección:	II (aislado)
Categoría de sobretensión:	II
Posibilidades de conexión:	Alimentación, 3 polos Cableado de paso, 3 polos Interruptor de puerta
Tipo de montaje de la luminaria:	atornillado fijación clip
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0.61 kg
EAN:	4028177806962
Código arancelario:	94054099
ETIM 6.0:	EC000321
ETIM 5.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 7.0/7.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189241
Product description	SZ Luminaria LED 900 C/Enchufe 100-240V

(long):

Aprobaciones

Aprobaciones: ENEC

Certificados: EAC

Explicaciones: Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.