

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Perfil de estanqueidad – SZ 2573.000

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Perfil de estanqueidad – SZ 2573.000

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Para una estanqueidad de la entrada de cables entre las chapas del suelo. Especialmente adecuado para secciones de cables de igual tamaño.
Ventajas:	Adecuado especialmente para cables de una misma sección
Aplicación:	Para pegar a las chapas de entrada de cables
Material:	Espuma PU
Datos técnicos:	Sección: 30 x 30 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55 con montaje adecuado

Características del producto

Dimensiones:	Longitud: 3 m
Peso/UE:	0.12 kg
ETIM 5.0:	EC000211
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	27400604

Product description (long):	SZ JUNTA DE GOMA 3M.
------------------------------------	----------------------

Aprobaciones

Certificados:

EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.