

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Higrostato – SK **3118.000**

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Higrostat – SK 3118.000

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	El higrostat conecta automáticamente la resistencia calefactora o el ventilador en caso de que la humedad relativa del armario sobrepase el valor determinado. De esta manera se eleva la humedad relativa por encima del punto de rocío, con el fin de evitar la condensación en los circuitos o componentes eléctricos.
Ventajas:	Sistema rápido de conexión, con regleta de bornes de conexión roscada desde el exterior. Montaje flexible sobre carril soporte de 35 mm según EN 50 022 vertical u horizontal, así como fijación a presión en el perfil de armario TS / SE o sobre la placa de montaje mediante adaptador adjunto
Datos técnicos:	Características del contacto: Contacto conmutado de un polo de ruptura brusca Carga de contacto admisible: c.a. ~ 5 (0,2) A (carga inductiva en $\cos \varphi = 0,6$)/c.c.= máx. 20 W Campo de regulación: 50 – 100 % h.r. Histéresis: aprox. 4 %
Color:	RAL 7035

Características del producto

Tensión de servicio:	24 V - 250 V, 1~ 24 V - 48 V (DC)
Dimensiones:	Anchura: 71 mm Altura: 71 mm Profundidad: 33.5 mm
Peso/UE:	0.1 kg
ETIM 5.0:	EC002008

eCl@ss 8.0/8.1:	27210708
eCl@ss 6.0/6.1:	27210708
Product description (long):	SK HIGROSTATO 24-230V (AC)DC SUSTITUYE 3117000
Aprobaciones	
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.