

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Intercambiadores de calor aire/aire TopTherm Montaje mural con regulador – SK 3127.115

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Intercambiadores de calor aire/aire TopTherm Montaje mural con regulador – SK 3127.115

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	Circuito interior IP 54
Unidad de envase:	Unidad completa a punto de conexión Regleta de bornes de conexión a presión Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura

Características del producto

Potencia calorífica específica:	30 W/K
Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior a 50 Hz: 480 m ³ /h Circuito exterior a 60 Hz: 525 m ³ /h Circuito interior a 50 Hz: 480 m ³ /h Circuito interior a 60 Hz: 525 m ³ /h
Tensión de servicio:	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidad: 205 mm
Regulación de la temperatura:	Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +35°C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): -5°C...+55°C

Potencia por ventilador: A 50 Hz: 60 W
A 60 Hz: 75 W

Intensidad (máx.): por ventilador a 50 Hz: 0.55 A
por ventilador a 60 Hz: 0.7 A

Peso/UE: 18 kg

ETIM 5.0: EC002514

eCl@ss 8.0/8.1: 27180711

eCl@ss 6.0/6.1: 27180711

Aprobaciones

Aprobaciones: Approval overview
C-UR
UR + C-UR

Certificados: EAC

Explicaciones: Declaración de conformidad