

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Intercambiadores de calor aire/aire TopTherm Montaje mural con regulador – SK 3128.115

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Intercambiadores de calor aire/aire TopTherm Montaje mural con regulador – SK 3128.115

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: Circuito interior IP 54

Unidad de envase: Unidad completa a punto de conexión
Regleta de bornes de conexión a presión
Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura

Características del producto

Potencia calorífica específica: 45 W/K

Caudal de aire (soplado libre): Circuito exterior a 50 Hz: 600 m³/h
Circuito exterior a 60 Hz: 625 m³/h
Circuito interior a 50 Hz: 600 m³/h
Circuito interior a 60 Hz: 625 m³/h

Tensión de servicio: 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones: Anchura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidad: 205 mm

Regulación de la temperatura: Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +35°C)

Campo de temperatura: Servicio (entorno): -5°C...+55°C

Potencia por ventilador:	A 50 Hz: 70 W A 60 Hz: 90 W
Intensidad (máx.):	por ventilador a 50 Hz: 0.6 A por ventilador a 60 Hz: 0.8 A
Peso/UE:	19 kg
ETIM 5.0:	EC002514
eCl@ss 8.0/8.1:	27180711
eCl@ss 6.0/6.1:	27180711
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Approval overview C-UR UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.