

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Intercambiadores de calor aire/aire TopTherm Montaje mural con regulador – SK 3130.100

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refacciones - Intercambiadores de calor aire/aire

TopTherm Montaje mural con regulador – SK 3130.100

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	Circuito interior IP 54
Unidad de envase:	Unidad completa a punto de conexión Regleta de bornes de conexión a presión Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura

Características del producto

Potencia calorífica específica:	90 W/K
Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior a 50 Hz: 850 m ³ /h Circuito exterior a 60 Hz: 945 m ³ /h Circuito interior a 50 Hz: 850 m ³ /h Circuito interior a 60 Hz: 945 m ³ /h
Tensión de servicio:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 400 mm Altura: 1580 mm Profundidad: 215 mm
Regulación de la temperatura:	Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +35°C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): -5°C...+55°C

Potencia por ventilador:	A 50 Hz: 150 W A 60 Hz: 200 W
Intensidad (máx.):	por ventilador a 50 Hz: 0.67 A por ventilador a 60 Hz: 0.88 A
Peso/UE:	34 kg
ETIM 5.0:	EC002514
eCl@ss 8.0/8.1:	27180711
eCl@ss 6.0/6.1:	27180711
Product description (long):	SK RTT INTERCAMBIADOR AIRE-AIRE MURAL 90 W/K, 230V, 50/60HZ
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Approval overview C-UR UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.