

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Intercambiadores de calor aire/aire TopTherm Montaje mural con regulador – SK 3130.115

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Intercambiadores de calor aire/aire TopTherm Montaje mural con regulador – SK 3130.115

created: 01.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	Circuito interior IP 54
<b>Unidad de envase:</b>	Unidad completa a punto de conexión Regleta de bornes de conexión a presión Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura

## Características del producto

<b>Potencia calorífica específica:</b>	90 W/K
<b>Caudal de aire (soplado libre):</b>	Circuito exterior a 50 Hz: 850 m <sup>3</sup> /h Circuito exterior a 60 Hz: 945 m <sup>3</sup> /h Circuito interior a 50 Hz: 850 m <sup>3</sup> /h Circuito interior a 60 Hz: 945 m <sup>3</sup> /h
<b>Tensión de servicio:</b>	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 400 mm Altura: 1580 mm Profundidad: 215 mm
<b>Regulación de la temperatura:</b>	Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +35°C)
<b>Campo de temperatura:</b>	Servicio (entorno): -5°C...+55°C

<b>Potencia por ventilador:</b>	A 50 Hz: 150 W A 60 Hz: 200 W
<b>Intensidad (máx.):</b>	por ventilador a 50 Hz: 1.3 A por ventilador a 60 Hz: 1.8 A
<b>Peso/UE:</b>	34 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002514
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180711
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180711
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	Approval overview C-UR UR + C-UR
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.