

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Soportes con ventiladores – SK 3165.830

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Soportes con ventiladores – SK 3165.830

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Para mejorar aplicaciones DK-TS existentes. Diseñado especialmente para montaje en puertas perforadas de chapa de acero de una hoja. El aumento de la densidad de potencia en los racks para servidores y redes exige una ventilación activa, directa del rack. El soporte para ventiladores para fijar al marco tubular de la puerta dorsal o frontal complementan la conducción horizontal del aire de los servidores y permite así la eliminación del calor de los componentes activos.
Ventajas:	Con la utilización adicional de dos juegos de ampliación de ventiladores se consigue aumentar el caudal de aire hasta 1200 m³/h. Posibilidad de modificar la dirección del aire mediante simple giro del ventilador. Posibilidad de montaje en cascada de varios soportes. Sencillo montaje al marco tubular de la puerta. Cableado a punto de conexión
Color:	RAL 7035
Unidad de envase:	2 ventiladores Cable de conexión (2,5 m) Incl. material de fijación
Observación:	¡Sólo para montaje al marco de puerta tubular!

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre):	600 m³/h
Caudal de aire soplado libre (con esteras filtrantes):	
Tensión de servicio:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones:	Anchura: 693 mm Altura: 606 mm Profundidad: 64.5 mm
Adecuado para:	Armarios para servidores TS 8 DK-TS con an.: 800 mm
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +20°C...+55°C
Potencia nominal Pel:	A 50 Hz: 70 W A 60 Hz: 70 W
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 0.38 A A 60 Hz: 0.36 A
Nivel de ruido:	55 dB(A)
Peso/UE:	12.7 kg
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Product description (long):	SK PARED INT. CON VENT. P. ARM . SERV.
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Approval overview
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad