

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3238.100

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3238.100

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 54
NEMA 12
con cubierta contra agua a presión: IP 56
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3R
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4X
con estera filtrante fina o cubierta contra agua a presión: IP 54
con estera filtrante fina o cubierta contra agua a presión: NEMA 12

Unidad de envase: Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante

Observación: En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre): A 50 Hz: 55 m³/h
A 60 Hz: 66 m³/h

Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar: N° de filtros de salida: 1
N° de filtros de salida: 2
Ref. del filtro de salida: SK 3238.200
Ref. del filtro de salida: SK 3238.200
A 50 Hz: 43 m³/h
A 50 Hz: 46 m³/h
A 60 Hz: 50 m³/h
A 60 Hz: 56 m³/h

Tensión de servicio: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones:	Anchura: 148.5 mm Altura: 148.5 mm
Escotadura de montaje necesaria:	Anchura: 124 mm Altura: 124 mm
Prof. montaje:	16 mm
Pr. de montaje:	58.5 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -30°C...+70°C Servicio (entorno): -10°C...+55°C
Potencia nominal Pel:	A 50 Hz: 19 W A 60 Hz: 18 W
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 0.12 A A 60 Hz: 0.11 A
Nivel de ruido:	A 50 Hz: 46 dB(A) A 60 Hz: 49 dB(A)
Ventilador diagonal:	Diagonal, motor de autoarranque
Peso/UE:	0.8 kg
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Product description (long):	SK VENTILADOR 55 m³/h 230VAC
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Approval overview C-UR CSA UR UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad