

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3239.100

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3239.100

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



## Descripción producto

**Color:** RAL 7035

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** IP 54  
NEMA 12  
con cubierta contra agua a presión: IP 56  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3R  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4X  
con estera filtrante fina o cubierta contra agua a presión: IP 55  
con estera filtrante fina o cubierta contra agua a presión: NEMA 12

**Unidad de envase:** Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante

**Observación:** En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

## Características del producto

**Caudal de aire (soplado libre):** A 50 Hz: 105 m<sup>3</sup>/h  
A 60 Hz: 120 m<sup>3</sup>/h

**Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar:** N° de filtros de salida: 1  
N° de filtros de salida: 2  
N° de filtros de salida: 1  
Ref. del filtro de salida: SK 3239.200  
Ref. del filtro de salida: SK 3239.200  
Ref. del filtro de salida: SK 3240.200  
A 50 Hz: 87 m<sup>3</sup>/h  
A 50 Hz: 93 m<sup>3</sup>/h  
A 50 Hz: 98 m<sup>3</sup>/h  
A 60 Hz: 100 m<sup>3</sup>/h  
A 60 Hz: 108 m<sup>3</sup>/h

A 60 Hz: 111 m³/h

<b>Tensión de servicio:</b>	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 204 mm Altura: 204 mm
<b>Escotadura de montaje necesaria:</b>	Anchura: 177 mm Altura: 177 mm
<b>Prof. montaje:</b>	24 mm
<b>Pr. de montaje:</b>	90 mm
<b>Campo de temperatura:</b>	Cojinete: -30°C...+70°C Servicio (entorno): -10°C...+55°C
<b>Potencia nominal Pel:</b>	A 50 Hz: 19 W A 60 Hz: 18 W
<b>Intensidad (máx.):</b>	A 50 Hz: 0.12 A A 60 Hz: 0.11 A
<b>Nivel de ruido:</b>	A 50 Hz: 46 dB(A) A 60 Hz: 49 dB(A)
<b>Ventilador diagonal:</b>	Diagonal, motor de autoarranque
<b>Peso/UE:</b>	1.04 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000320
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180716
<b>Product description (long):</b>	SK VENTILADOR 105m³/h 230VAC

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	Approval overview C-UR CSA UR UR + C-UR
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad

