

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Ventiladores con filtro TopTherm EMC – SK 3240.600

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventiladores con filtro TopTherm EMC – SK 3240.600

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 54
NEMA 12
con cubierta contra agua a presión: IP 56
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3R
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4X
con estera filtrante fina o cubierta contra agua a presión: IP 55
con estera filtrante fina o cubierta contra agua a presión: NEMA 12

Unidad de envase: Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante

Observación: Para un funcionamiento energéticamente eficiente del ventilador con filtro se recomienda el montaje del termostato de interior, del regulador de velocidad o del termostato/regulador digital con pantalla de indicación

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre): A 50 Hz: 180 m³/h
A 60 Hz: 160 m³/h

Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar: N° de filtros de salida: 1
N° de filtros de salida: 2
N° de filtros de salida: 1
Ref. del filtro de salida: SK 3240.200
Ref. del filtro de salida: SK 3240.200
Ref. del filtro de salida: SK 3243.200
A 50 Hz: 138 m³/h
A 50 Hz: 165 m³/h
A 50 Hz: 165 m³/h
A 60 Hz: 121 m³/h

A 60 Hz: 140 m³/h
A 60 Hz: 140 m³/h

Tensión de servicio:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 255 mm Altura: 255 mm
Escotadura de montaje necesaria:	Anchura: 224 mm Altura: 224 mm
Prof. montaje:	25 mm
Pr. de montaje:	107 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -30°C...+70°C Servicio (entorno): -30°C...+55°C
Ejecución EMC:	sí
Potencia nominal Pel:	A 50 Hz: 35 W A 60 Hz: 34 W
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 0.21 A A 60 Hz: 0.19 A
Nivel de ruido:	A 50 Hz: 51 dB(A) A 60 Hz: 46 dB(A)
Ventilador diagonal:	Diagonal, motor de autoarranque
Peso/UE:	2.12 kg
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Product description (long):	SK VENTILADOR EMC 160 m³/h 230VAC

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview C-UR CSA UR UR + C-UR
Certificados:	EAC

Explicaciones:

Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.