

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3243.110

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3243.110

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 54
NEMA 12
con cubierta contra agua a presión: IP 56
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3R
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4X
con estera filtrante fina o cubierta contra agua a presión: IP 55
con estera filtrante fina o cubierta contra agua a presión: NEMA 12

Unidad de envase: Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante

Observación: En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre): A 50 Hz: 550 m³/h
A 60 Hz: 600 m³/h

Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar: N° de filtros de salida: 1
N° de filtros de salida: 2
Ref. del filtro de salida: SK 3243.200
Ref. del filtro de salida: SK 3243.200
A 50 Hz: 465 m³/h
A 50 Hz: 508 m³/h
A 60 Hz: 510 m³/h
A 60 Hz: 548 m³/h

Tensión de servicio: 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones:	Anchura: 323 mm Altura: 323 mm
Escotadura de montaje necesaria:	Anchura: 292 mm Altura: 292 mm
Prof. montaje:	25 mm
Pr. de montaje:	118.5 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -30°C...+70°C Servicio (entorno): -30°C...+55°C
Potencia nominal Pel:	A 50 Hz: 75 W A 60 Hz: 90 W
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 0.78 A A 60 Hz: 0.8 A
Automático/fusible:	6 A
Nivel de ruido:	A 50 Hz: 59 dB(A) A 60 Hz: 61 dB(A)
Ventilador diagonal:	Diagonal, motor de arranque por condensador monofásico
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	3.58 kg
EAN:	4028177652125
Código arancelario:	84145100
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705
Product description	SK VENTILADOR 550M ³ /h 115 VAC

(long):

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview C-UR CSA UR UR + C-UR
----------------------	---

Certificados:	EAC
----------------------	-----

Explicaciones:	Declaración de conformidad
-----------------------	----------------------------

2017 © Rittal S.A. de C.V.