

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3244.100

Date : 01-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3244.100

created: 01.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



## Descripción producto

**Color:** RAL 7035

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** IP 54  
NEMA 12  
con cubierta contra agua a presión: IP 56  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 3R  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4  
con cubierta contra agua a presión: NEMA 4X  
con estera filtrante fina o cubierta contra agua a presión: IP 55  
con estera filtrante fina o cubierta contra agua a presión: NEMA 12

**Unidad de envase:** Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante

**Observación:** En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

## Características del producto

**Caudal de aire (soplado libre):** A 50 Hz: 700 m<sup>3</sup>/h  
A 60 Hz: 770 m<sup>3</sup>/h

**Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar:** N° de filtros de salida: 1  
N° de filtros de salida: 2  
Ref. del filtro de salida: SK 3243.200  
Ref. del filtro de salida: SK 3243.200  
A 50 Hz: 544 m<sup>3</sup>/h  
A 50 Hz: 614 m<sup>3</sup>/h  
A 60 Hz: 587 m<sup>3</sup>/h  
A 60 Hz: 662 m<sup>3</sup>/h

**Tensión de servicio:** 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 323 mm Altura: 323 mm
<b>Escotadura de montaje necesaria:</b>	Anchura: 292 mm Altura: 292 mm
<b>Prof. montaje:</b>	25 mm
<b>Pr. de montaje:</b>	130.5 mm
<b>Campo de temperatura:</b>	Cojinete: -30°C...+70°C Servicio (entorno): -30°C...+55°C
<b>Potencia nominal Pel:</b>	A 50 Hz: 95 W A 60 Hz: 135 W
<b>Intensidad (máx.):</b>	A 50 Hz: 0.43 A A 60 Hz: 0.6 A
<b>Nivel de ruido:</b>	A 50 Hz: 65 dB(A) A 60 Hz: 66 dB(A)
<b>Ventilador diagonal:</b>	Diagonal, motor de arranque por condensador monofásico
<b>Peso/UE:</b>	4.3 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000320
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180716
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180716
<b>Product description (long):</b>	SK VENTILADOR 700 m³/h 230VAC
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	Approval overview C-UR CSA UR UR + C-UR
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad