

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Canal para guiado lateral del aire – SK 3301.392

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Canal para guiado lateral del aire – SK 3301.392

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Canal de aire, pasivo, para el guiado de aire frío hasta el equipamiento TI de 19" con entrada de aire lateral.
Ventajas:	Para mejorar la entrada de aire hacia el equipamiento TI de 19" con guiado de aire lateral Una boquilla con membrana integrada permite el guiado de cables hacia la parte trasera Variable en profundidad
Material:	Chapa de acero, pintada
Color:	RAL 9005
Unidad de envase:	Adaptador para fijación a guías perfil de 19" Cinta magnética para cubrir las perforaciones verticales en la chapa de conducción del aire

Características del producto

Dimensiones:	Altura: 2 UA
Posibilidades de montaje:	para guías perfil de 19" TS IT para marco de montaje de 19" TS IT
Adecuado para:	TS IT con an.: 800 mm
Adecuada para ancho/profundidad de armario:	800 mm
Peso/UE:	1.8 kg

ETIM 5.0:	EC001292
eCl@ss 8.0/8.1:	22410601
eCl@ss 6.0/6.1:	27189269
Product description (long):	SK Air duct, For side air flow, H: 2 U, depth-variable 275 - 418 mm
Aprobaciones	
Certificados:	EAC

2017 © Rittal S.A. de C.V.