

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigeradores murales TopTherm, en formato transversal Potencia total de refrigeración 0,30 kW – SK 3302.300

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refacciones - Refrigeradores murales TopTherm, en formato transversal Potencia total de refrigeración 0,30 kW – SK 3302.300

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Chapa de acero
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
Unidad de envase:	Condensador con recubrimiento nano Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación

Características del producto

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0.36 kW
	L 35 L 35 a 60 Hz: 0.38 kW
	L 35 L 50 a 50 Hz: 0.21 kW
	L 35 L 50 a 60 Hz: 0.22 kW

Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior: 310 m ³ /h Circuito interior: 310 m ³ /h
--	--

Tensión de servicio:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
-----------------------------	------------------------

Dimensiones:	Anchura: 525 mm Altura: 340 mm Profundidad: 153 mm
---------------------	--

Regulación de la temperatura:	Controlador básico (regulación de fábrica +35°C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +10°C...+55°C Campo de regulación: +30°C...+55°C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 100 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO2 equivalent (CO2e): 0.14 t
Potencia nominal Pel:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0.27 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0.29 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0.31 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0.33 kW
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 1.6 A A 60 Hz: 1.7 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 50 Hz: 4.3 A A 60 Hz: 5.3 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	25 bar
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 según DIN EN 14511:	1.34
Peso/UE:	13 kg
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Product description (long):	SK RTT REFRIG MURAL 300W. TRANSVERSAL Basiscontroller 230V,50/60Hz
Aprobaciones	
Aprobaciones:	CSA TÜV-Geprüfte Leistung TÜV-Geprüfte Sicherheit UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad NA