

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigeradores murales TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 1,00 - 1,50 kW – SK 3304.500

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refacciones - Refrigeradores murales TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 1,00 - 1,50 kW – SK 3304.500

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material: Chapa de acero

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54

Unidad de envase: Condensador con recubrimiento nano
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación

Características del producto

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511: L 35 L 35 a 50 Hz: 1.1 kW
L 35 L 35 a 60 Hz: 1.25 kW
L 35 L 50 a 50 Hz: 0.91 kW
L 35 L 50 a 60 Hz: 0.9 kW

Caudal de aire (soplado libre): Circuito exterior: 900 m³/h
Circuito interior: 600 m³/h

Tensión de servicio: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones: Anchura: 400 mm
Altura: 950 mm

Profundidad: 260 mm

Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35°C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +10°C...+55°C Campo de regulación: +20°C...+55°C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 325 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO2 equivalent (CO2e): 0.46 t
Potencia nominal Pel:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0.64 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0.68 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0.71 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0.81 kW
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 3.9 A A 60 Hz: 4.3 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 50 Hz: 12 A A 60 Hz: 14 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 L35 según DIN EN 14511:	1.83
Peso/UE:	39 kg
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Product description (long):	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 1000W. Confortcontroller 230V, 50/60/HZ
Aprobaciones	
Aprobaciones:	CSA TÜV-Geprüfte Leistung TÜV-Geprüfte Sicherheit UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad NA

