

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Concepto modular de climatización Módulo de refrigeración Blue e Potencia total de refrigeración 1,50 - 2,50 kW – SK 3307.700**

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refacciones - Concepto modular de climatización

Módulo de refrigeración Blue e Potencia total de refrigeración 1,50 - 2,50 kW – SK 3307.700

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Todos los módulos de refrigeración pueden combinarse de forma individualizada con cualquier puerta perfil.

Material: Chapa de acero

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54

Unidad de envase: Módulo de refrigeración preparado para montaje en la puerta perfil
Condensador con recubrimiento nano
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)

Observación: Para un funcionamiento eficiente se precisa un zócalo de 100 o 200 mm de altura

Características del producto

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:
L 35 L 35 a 50 Hz: 1.5 kW
L 35 L 35 a 60 Hz: 1.55 kW
L 35 L 50 a 50 Hz: 0.85 kW
L 35 L 50 a 60 Hz: 0.9 kW

Caudal de aire (soplado libre): Circuito exterior: 1100 m³/h
Circuito interior: 600 m³/h

| | |
|--|---|
| Tensión de servicio: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Regulación de la temperatura: | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35°C) |
| Campo de temperatura: | Servicio (entorno): +10°C...+55°C Campo de regulación: +20°C...+55°C |
| Refrigerante/medio refrigerante: | Agente refrigerante: R134a Cantidad: 700 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO2 equivalent (CO2e): 1 t |
| Potencia nominal Pel: | L 35 L 35 a 50 Hz: 0.85 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 1.05 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1.15 kW |
| Intensidad (máx.): | A 50 Hz: 6 A A 60 Hz: 6.1 A |
| Intensidad de arranque (máx.): | A 50 Hz: 22 A A 60 Hz: 24 A |
| Presión de servicio admisible (p máx.): | 28 bar |
| Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 según DIN EN 14511: | 1.76 |
| Peso/UE: | 68 kg Observación: Incl. peso puerta perfil |
| ETIM 5.0: | EC002510 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180702 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180702 |
| Product description (long): | SK MODULO CLIMATIZACION 1,5 KW 230 V, 50/60 HZ, CONFORTCONTROLLER |
| Aprobaciones | |
| Aprobaciones: | C-UR UR UR + C-UR |
| Certificados: | EAC |
| Explicaciones: | Declaración de conformidad NA |

