

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigeradores murales TopTherm Blue e, NEMA 4X Potencia total de refrigeración 0,50 - 2,50 kW – SK 3328.544

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refacciones - Refrigeradores murales TopTherm Blue e, NEMA 4X Potencia total de refrigeración 0,50 - 2,50 kW – SK 3328.544

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Grado de protección IP según IEC 60 529:	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 55
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Unidad de envase:	Condensador con recubrimiento nano Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación
Observación:	Sin evaporador del agua de condensación integrado en 3303.XXX

Características del producto

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:	L 35 L 35 a 50 Hz: 2.2 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 2.55 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1.45 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1.69 kW
Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior: 900 m ³ /h Circuito interior: 900 m ³ /h
Tensión de servicio:	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz

Dimensiones:	Anchura: 405 mm Altura: 1650 mm Profundidad: 388 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35°C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +10°C...+50°C Campo de regulación: +20°C...+50°C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 900 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO2 equivalent (CO2e): 1.29 t
Potencia nominal Pel:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0.92 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 1.15 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1.15 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1.4 kW
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 2.8 A A 60 Hz: 3.3 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 50 Hz: 6.8 A A 60 Hz: 7.8 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 según DIN EN 14511:	2.4
Peso/UE:	81 kg
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Product description (long):	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 2000W, NEMA4X Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ
Aprobaciones	
Aprobaciones:	CSA UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad

