

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Refrigeradores murales TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 2,00 - 4,00 kW – SK 3329.540

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Refacciones - Refrigeradores murales TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 2,00 - 4,00 kW – SK 3329.540

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



## Descripción producto

**Material:** Chapa de acero

**Color:** RAL 7035

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** Circuito exterior IP 34  
Circuito interior IP 54

**Unidad de envase:** Condensador con recubrimiento nano  
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado  
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)  
Plantilla de taladros  
Material de fijación

## Características del producto

**Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:** L 35 L 35 a 50 Hz: 2.55 kW  
L 35 L 35 a 60 Hz: 2.75 kW  
L 35 L 50 a 50 Hz: 1.95 kW  
L 35 L 50 a 60 Hz: 2 kW

**Caudal de aire (soplado libre):** Circuito exterior: 1200 m<sup>3</sup>/h  
Circuito interior: 1200 m<sup>3</sup>/h

**Tensión de servicio:** 400 V, 3~, 50 Hz  
460 V, 3~, 60 Hz

**Dimensiones:** Anchura: 400 mm

Altura: 1580 mm  
Profundidad: 295 mm

<b>Regulación de la temperatura:</b>	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35°C)
<b>Campo de temperatura:</b>	Servicio (entorno): +10°C...+55°C Campo de regulación: +20°C...+55°C
<b>Refrigerante/medio refrigerante:</b>	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 950 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO2 equivalent (CO2e): 1.36 t
<b>Potencia nominal Pel:</b>	L 35 L 35 a 50 Hz: 1.19 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 1.39 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1.45 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1.75 kW
<b>Intensidad (máx.):</b>	A 50 Hz: 3.7 A A 60 Hz: 3.8 A
<b>Intensidad de arranque (máx.):</b>	A 50 Hz: 6.8 A A 60 Hz: 7.6 A
<b>Presión de servicio admisible (p máx.):</b>	28 bar
<b>Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 según DIN EN 14511:</b>	2.11
<b>Peso/UE:</b>	70 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000855
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180704
<b>Product description (long):</b>	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 2500W. Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	CSA TÜV-Geprüfte Leistung TÜV-Geprüfte Sicherheit UR + C-UR
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad NA

