

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigeradores murales TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 2,00 - 4,00 kW – SK 3332.540

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refacciones - Refrigeradores murales TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 2,00 - 4,00 kW – SK 3332.540

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material: Chapa de acero

Color: RAL 7035

**Grado de protección
IP según IEC 60 529:** Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54

Unidad de envase: Condensador con recubrimiento nano
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación

**Observación
referente a la
referencia:** No es posible un montaje interior

Características del producto

**Potencia total de
refrigeración según
DIN EN 14511:** L 35 L 35 a 50 Hz: 3.95 kW
L 35 L 35 a 60 Hz: 4.35 kW
L 35 L 50 a 50 Hz: 3.02 kW
L 35 L 50 a 60 Hz: 3.52 kW

**Caudal de aire
(soplado libre):** Circuito exterior: 2000 m³/h
Circuito interior: 1500 m³/h

Tensión de servicio: 400 V, 3~, 50 Hz

460 V, 3~, 60 Hz

Dimensiones:	Anchura: 500 mm Altura: 1580 mm Profundidad: 340 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35°C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +10°C...+55°C Campo de regulación: +20°C...+55°C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 2995 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO2 equivalent (CO2e): 4.28 t
Potencia nominal Pel:	L 35 L 35 a 50 Hz: 1.6 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 2 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1.87 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 2.34 kW
Intensidad (máx.):	A 50 Hz: 4.2 A A 60 Hz: 4.2 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 50 Hz: 9.2 A A 60 Hz: 11 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 según DIN EN 14511:	2.47
Peso/UE:	91 kg
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Product description (long):	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 4000W. Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ

Aprobaciones

Aprobaciones:	CSA TÜV-Geprüfte Leistung TÜV-Geprüfte Sicherheit UR + C-UR
Certificados:	EAC

Explicaciones:

Declaración de conformidad
Declaración del fabricante
NA

2017 © Rittal S.A. de C.V.