

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Ventilador modular
Vario para 482,6 mm
(19") Caudal de aire
320/480m³/h – SK
3352.500**

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320/480m³/h – SK 3352.500

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Unidad de envase: Unidad cableada a punto de conexión
Incl. regleta de bornes y material de fijación

Observación referente a la referencia: Plazo de entrega bajo demanda

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre): 480 m³/h

Tensión de servicio: 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V (DC)

Dimensiones: Anchura: 482.6 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 200 mm

Distancia entre ejes de ventiladores: 105 mm

Campo de temperatura: Servicio (entorno): -10°C...+55°C

Intensidad (máx.): A 50 Hz: 0.85 A
A 60 Hz: 0.85 A

Nivel de ruido: A 50 Hz: 51 dB(A)

Nº de ventiladores:	3
Peso/UE:	2.04 kg
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Product description (long):	SK VENTIL MODUL VARIO 24V/230V
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Approval overview UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.