

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigeradores murales TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 0,75 kW – SK 3361.510

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refacciones - Refrigeradores murales TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 0,75 kW – SK 3361.510

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Chapa de acero
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
Unidad de envase:	Condensador con recubrimiento nano Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación

Características del producto

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:	L 35 L 35 a 60 Hz: 0.89 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0.67 kW
Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior: 625 m³/h Circuito interior: 230 m³/h
Tensión de servicio:	115 V, 1~, 60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 280 mm

Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35°C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +10°C...+55°C Temperatura de servicio (máx.) 60 Hz: +52°C Campo de regulación: +20°C...+55°C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 260 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO2 equivalent (CO2e): 0.37 t
Potencia nominal Pel:	L 35 L 35 a 60 Hz: 0.55 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0.66 kW
Intensidad (máx.):	A 60 Hz: 5.3 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 60 Hz: 12 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
Energy efficiency ratio (EER) 50 Hz L35 según DIN EN 14511:	1.59
Peso/UE:	22 kg
ETIM 5.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Product description (long):	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 750W. Confortcontroller 115V, 50/60/HZ
Aprobaciones	
Aprobaciones:	C-UR CSA TÜV-Geprüfte Leistung TÜV-Geprüfte Sicherheit UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad NA