

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Pletinas flexibles – SV 3571.005

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Pletinas flexibles – SV 3571.005

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



## Descripción producto

**Material:** Láminas Cu: Cobre electrolítico F20, muy puro  
Aislamiento: Mezcla de vinilo altamente resistente, extensión 370 %, resistencia a perforación eléctrica: 20 kV/mm  
Protección frente a fuego según UL 94-V0

**Observación:** Posibilidad de cortar a la longitud deseada

## Características del producto

**Dimensiones:** Longitud: 2000 mm

**Ejecución cobre plano flexible:** Nº láminas: 5  
Anchura láminas: 24 mm  
Grosor láminas: 1 mm

**Intensidad para un aumento de temperatura de:** 70 K: 605 A  
50 K: 510 A  
30 K: 385 A

**Peso/UE:** 2.65 kg

**ETIM 5.0:** EC001522

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27370303

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27370303

**Product description (long):** SV PLETINA COBRE FLEXIBLE 5X24X1 2000MM

## Aprobaciones

**Aprobaciones:**

C-UR  
UR

**Certificados:**

EAC

**Explicaciones:**

Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.