

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Pletinas flexibles – SV 3577.005

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Pletinas flexibles – SV 3577.005

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material: Láminas Cu: Cobre electrolítico F20, muy puro
Aislamiento: Mezcla de vinilo altamente resistente, extensión 370 %, resistencia a perforación eléctrica: 20 kV/mm
Protección frente a fuego según UL 94-V0

Observación: Posibilidad de cortar a la longitud deseada

Características del producto

Dimensiones: Longitud: 2000 mm

Ejecución cobre plano flexible: Nº láminas: 5
Anchura láminas: 50 mm
Grosor láminas: 1 mm

Intensidad para un aumento de temperatura de: 70 K: 1125 A
50 K: 940 A
30 K: 710 A

Peso/UE: 5.2 kg

ETIM 5.0: EC001522

eCl@ss 8.0/8.1: 27370303

eCl@ss 6.0/6.1: 27370303

Product description (long): SV PLETINA COBRE FLEXIBLE 5X50X1 - 2M.

Aprobaciones

Aprobaciones:

C-UR
UR

Certificados:

EAC

Explicaciones:

Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.