

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Luminaria para armarios – SZ 4139.350

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Luminaria para armarios – SZ 4139.350

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Unidad de envase: Luminaria para armarios
Elemento luminoso
Cubierta del medio de luz
Incl. material de fijación

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 987 mm
Altura: 117 mm
Profundidad: 50 mm

Tensión de servicio: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Posibilidades de montaje: Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo
Perfil vertical TS, SE: con escuadra de adaptación TS
Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: con escuadra de adaptación TS
Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo

Temperatura de servicio: Servicio (entorno): -15°C...+45°C
Cojinete: -20°C...+70°C

Absorción de potencia: 30 W

Equipamiento (eléctrico): Aparato de preconexión: Unidad de alimentación de amplia gama
Elemento luminoso: Tubo fluorescente, zócalo G13
Conector hembra/enchufe (tipo): D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Interruptor de puerta integrado: sí
Interruptor (tipo): Integrado, encendido/apagado/func. como interruptor de puerta

Tensión de aislamiento: 500 V c.c./1s

Tensión de impulso fase a tierra:	2000 V AC
Tensión de impulso fase a fase:	1000 V c.a.
Tipo de montaje de la luminaria:	atomillado
Cubierta del medio de luz:	sí
Peso/UE:	3.22 kg
ETIM 5.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Product description (long):	SZ LUMINARIA ESTANDAR 30W. Ancho 987mm. 100/230V, 50/60HZ, Con interruptor de puerta
Aprobaciones	
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.