

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Luminaria compacta – SZ 4140.010

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Luminaria compacta – SZ 4140.010

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ventajas:

- Más estrecha: Aprox. un 50 % menos de altura y profundidad y aprox. un 75 % menos de volumen que las iluminaciones convencionales
- Más rápido: Fijación rápida universal a la perforación TS mediante clips, tornillos o potentes imanes (opcional). Deslizar simplemente por el lateral o la parte trasera, montar la lámpara – listo
- Posibilidad de conexión del interruptor de puerta mediante conector bipolar
- Cubierta transparente de la luminaria, interior acanalado

Color: Semejante RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 20

Unidad de envase:

- Luminaria compacta con juegos de fijación de clip y roscados
- Elemento luminoso
- Cubierta del medio de luz
- Cable de conexión
- Incl. material de fijación

Observación: Posibilidad de conexión del interruptor de puerta mediante conector bipolar

Características del producto

Dimensiones:

- Anchura: 455 mm
- Altura: 59 mm
- Profundidad: 24 mm

Tensión de servicio: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tolerancia de tensión: $\pm 10 \%$

Posibilidades de montaje:

- Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo
- Perfil vertical TS, SE: directo

Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: directo
Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo
AE, CM, TP: con fijación magnética
AE: con carril para montaje interior

Medida de fijación:	Distancia de fijación clip/imán: 400 mm Distancia de fijación atornillada: 475 mm
Temperatura de servicio:	Servicio (entorno): -15°C...+45°C Cojinete: -20°C...+70°C
Intensidad:	A 230 V/50 Hz: 0,045 A - 0,088 A A 110 V/60 Hz: 0,083 A - 0,149 A
Absorción de potencia:	8 W
Equipamiento (eléctrico):	Aparato de preconexión: Unidad de alimentación de amplia gama Elemento luminoso: Tubo fluorescente T5 Long. cable de conexión: 3 m Color de la línea: amarillo Interruptor (tipo): Integrado, encendido/apagado/func. como interruptor de puerta
Tensión de aislamiento:	500 V c.c./1s
Tensión de impulso fase a tierra:	1000 V c.a.
Tensión de impulso fase a fase:	500 V c.a.
Tipo de montaje de la luminaria:	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
Desviación de cables posible a través del dorsal:	sí
Cubierta del medio de luz:	sí
Peso/UE:	0.6 kg
ETIM 5.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Product description (long):	SZ LUMINARIA COMPACTA 8W./100-240V. 50-60HZ.

Aprobaciones

Certificados: EAC

Explicaciones:

Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.