

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Luminaria compacta – SZ 4140.120

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Luminaria compacta – SZ 4140.120

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ventajas: Más estrecha: Aprox. un 50 % menos de altura y profundidad y aprox. un 75 % menos de volumen que las iluminaciones convencionales
Más rápido: Fijación rápida universal a la perforación TS mediante clips, tornillos o potentes imanes (opcional). Deslizar simplemente por el lateral o la parte trasera, montar la lámpara – listo
Posibilidad de conexión del interruptor de puerta mediante conector bipolar
Cubierta transparente de la luminaria, interior acanalado

Color: Semejante RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 20

Unidad de envase: Luminaria compacta con juegos de fijación de clip y roscados
Elemento luminoso
Cubierta del medio de luz
Cable de conexión
Incl. material de fijación

Observación: Posibilidad de conexión del interruptor de puerta mediante conector bipolar

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 705 mm
Altura: 59 mm
Profundidad: 24 mm

Tensión de servicio: 24 V (DC)
Tolerancia de tensión: $\pm 10\%$

Posibilidades de montaje: Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo
Perfil vertical TS, SE: directo

Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: directo
 Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo
 AE, CM, TP: con fijación magnética
 AE: con carril para montaje interior

| | |
|--|---|
| Medida de fijación: | Distancia de fijación clip/imán: 650 mm Distancia de fijación atornillada: 725 mm |
| Temperatura de servicio: | Servicio (entorno): -15°C...+45°C Cojinete: -20°C...+70°C |
| Intensidad: | Para c.c. (máx.): 0.57 A |
| Absorción de potencia: | 14 W |
| Equipamiento (eléctrico): | Aparato de preconexión: Unidad de alimentación Elemento luminoso: Tubo fluorescente T5 Long. cable de conexión: 3 m Color de la línea: amarillo Interruptor (tipo): Integrado, encendido/apagado/func. como interruptor de puerta |
| Tensión de aislamiento: | dependiente de la fuente de alimentación |
| Tensión de impulso fase a tierra: | dependiente de la fuente de alimentación |
| Tensión de impulso fase a fase: | dependiente de la fuente de alimentación |
| Tipo de montaje de la luminaria: | atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios) |
| Desviación de cables posible a través del dorsal: | sí |
| Cubierta del medio de luz: | sí |
| Peso/UE: | 0.74 kg |
| ETIM 5.0: | EC000321 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27189241 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27189241 |
| Product description (long): | SZ LUMINARIA COMPACTA 14W./24V. |

Aprobaciones

Certificados: EAC

Explicaciones:

Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.