

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Luminaria LED compacta – SZ 4140.810

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Luminaria LED compacta – SZ 4140.810

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ventajas:

Máx. compatibilidad EMC.
Protegido, dado que se opera en el ámbito de las tensiones reducidas de seguridad.
Bajo consumo de energía
Bajo mantenimiento mediante la utilización de led's.
Posibilidad de conexión de interruptor de puerta.

Funcionamiento:

Cableado de paso integrado.
Posibilidades de fijación universales.
Cono luminoso abatible.

Material:

Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la luminaria: policarbonato (libre de halógeno)
Extremos de la luminaria: PC-ABS

Color:

Semejante RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529:

IP 20

Unidad de envase:

Luminaria LED compacta
Elemento luminoso
Cubierta del medio de luz
Incl. material de fijación

Observación:

¡Su utilización se ha previsto únicamente para armarios y cajas cerradas!
¡Si se utiliza con fuentes de alimentación del cliente deberá comprobarse si poseen las aprobaciones necesarias para este tipo de aplicación!
Con el montaje en serie de lámparas la intensidad nominal máxima es de 2 amperios

Características del producto

Dimensiones:

Anchura: 230 mm

Altura: 32.8 mm
Profundidad: 20.64 mm

Tensión de servicio:	24 V (DC) Tolerancia de tensión: $\pm 10 \%$
Posibilidades de montaje:	Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo Perfil vertical TS, SE: directo Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: directo Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo AE, CM, TP: con fijación magnética AE: con carril para montaje interior
Medida de fijación:	Distancia de fijación clip/imán: 175 mm Distancia de fijación atornillada: 250 mm
Intensidad:	Para c.c. (máx.): 0.04 A Observación: Con el montaje en serie de lámparas la intensidad nominal máxima es de 2 amperios
Equipamiento (eléctrico):	Elemento luminoso: Led's, blanco Interruptor (tipo): Integrado, encendido/apagado/func. como interruptor de puerta
Tensión de aislamiento:	dependiente de la fuente de alimentación
Tensión de impulso fase a tierra:	dependiente de la fuente de alimentación
Tensión de impulso fase a fase:	dependiente de la fuente de alimentación
Número de led's:	10
Tipo de montaje de la luminaria:	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
Cubierta del medio de luz:	sí
Ajuste del cono luminoso:	sí
Peso/UE:	0.24 kg
ETIM 5.0:	EC000321
eCI@ss 8.0/8.1:	27189241
eCI@ss 6.0/6.1:	27189241
Product description (long):	SZ LUMINARIA CON 10 LEDS - 24V.

Aprobaciones

Certificados: EAC

Explicaciones: Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.