

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Chapa con ventiladores para TS IT, TE – DK 5502.010

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Chapa con ventiladores para TS IT, TE – DK 5502.010

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Para una aireación activa. Opcionalmente se puede cubrir la unidad con ventiladores adicionales.

Aplicación: Para utilizar en la escotadura integrada en la chapa del techo.

Color: RAL 7035

Unidad de envase:
1 unidad de ventiladores
2 ventiladores
1 termostato
Cable de conexión, abierto
Incl. material de fijación

Observación: El nivel de ruido indicado hace referencia al primer ventilador
Conexión a través de caja de distribución o conector específico del país

Características del producto

Caudal de aire por ventilador (soplado libre):
A 50 Hz: 160 m³/h
A 60 Hz: 180 m³/h

Caudal de aire soplado libre (con esteras filtrantes):

Tensión de servicio: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones:
Anchura: 200 mm
Altura: 59 mm
Profundidad: 550 mm

Posibilidades de montaje:	TS IT
Adecuada para ancho/profundidad de armario:	800 x 600 600 x 1000 600 x 1200 600 x 600 600 x 800
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +5°C...+55°C
Potencia por ventilador:	A 50 Hz: 15 W A 60 Hz: 14 W
Nivel de ruido:	Per fan: 37 dB(A)
Nº de ventiladores:	2
Nº de ventiladores (máx.):	3
Peso/UE:	3.5 kg
ETIM 5.0:	EC000331
eCl@ss 8.0/8.1:	27189272
eCl@ss 6.0/6.1:	27400604
Product description (long):	módulo ventilador TS IT MAX 3 ventilador RAL7035
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Approval overview
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad