

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Racks para redes/servidores TS IT premontado, con puerta transparente, con marco de montaje de 19" – DK 5507.151

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Racks para redes/servidores TS IT premontado, con puerta transparente, con marco de montaje de 19" – DK 5507.151

created: 02.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Chapa de acero Aluminio Zócalo: poliéster reforzado con fibra de vidrio Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
<b>Superficie:</b>	Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: imprimación por inmersión Puertas, techo y laterales: imprimación por inmersión y texturizados
<b>Color:</b>	Bastidor y piezas planas: RAL 7035 Montaje interior, zócalo: RAL 9005
<b>Unidad de envase:</b>	Armazón de armario TS 8 con puertas, chapa de techo, zócalo y laterales Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180° Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad Piezas de distanciamiento para levantar la cubierta de los ventiladores, para una aireación pasiva (adjuntas) Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra central, premontado 50 tornillos cilíndricos con hexágono interior M5, tuercas enjauladas M5, conductores (adjuntos) Alojamiento en suelo Módulo de suelo frontal montado como pantalla Zócalo Flex-Block, 100 mm, con aireación, cantoneras de zócalo montadas, pantallas de zócalo (adjuntas) Laterales, de una pieza, con cierre 4 pies de nivelación M12 incl. cubierta de adaptación al zócalo (adjuntos) 4 guías de entrada de cables (dentadas) para el nivel de montaje exterior, adecuadas para la profundidad de armario (adjuntas) 10 estribos guía de cables (ejecución metálica), 125 x 65 mm (adjuntos)

Gama IPPC

1 Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores

1 Puerta de chapa de acero posterior, partida en vertical, bisagras de 180°

<b>Observación:</b>	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
---------------------	---

<b>Material básico:</b>	Chapa de acero
-------------------------	----------------

## Características del producto

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 800 mm Altura: 2000 mm Altura (armario con zócalo): 2100 mm Profundidad: 800 mm
---------------------	---

<b>Altura de montaje para componentes:</b>	42 UA
--	-------

<b>Distancia de niveles (estado de entrega):</b>	545 mm
--	--------

<b>Peso/UE:</b>	163 kg
-----------------	--------

<b>ETIM 5.0:</b>	EC002499
------------------	----------

<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180207
------------------------	----------

<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180207
------------------------	----------

<b>Product description (long):</b>	TS-IT RACK V2 800x2100x800 PREMONTADO
------------------------------------	---------------------------------------

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	UL + C-UL
----------------------	-----------

2017 © Rittal S.A. de C.V.