

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Racks para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, con marco de montaje de 19" – DK 5513.131

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Racks para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, con marco de montaje de 19" – DK 5513.131

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Chapa de acero Aluminio Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
Superficie:	Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: imprimación por inmersión Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
Color:	Bastidor y piezas planas: RAL 7035 Equipamiento interior: RAL 9005
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55 sólo en combinación con junta de ensamblaje o laterales atomillados
Unidad de envase:	Armazón de armario TS 8 con puertas y techo Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180° Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180° Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E Chapa de techo, de una pieza, ciega Bandeja de base y chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto) Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto) 50 tornillos cilíndricos con hexágono interior M5, tuercas enjauladas M5, conductores (adjuntos) Gama IPPC
Observación:	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación

En armarios con una altura y profundidad de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm los laterales adecuados están disponibles opcionalmente y se entregan montados al armario

Material básico: Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 600 mm
Altura: 2200 mm
Profundidad: 1000 mm

Altura de montaje para componentes: 47 UA

Distancia de niveles (estado de entrega): 745 mm

Peso/UE: 116.2 kg

ETIM 5.0: EC002499

eCl@ss 8.0/8.1: 27180207

eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

Product description (long): TS IT RACK T2 600x2200x1000/47UA/IP55 Puerta de vidrio, marcos de montaje del/detrás

Aprobaciones

Aprobaciones: UL + C-UL

Certificados: Grado de protección