

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Racks para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, con marco de montaje de 19" – DK 5527.131

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Racks para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, con marco de montaje de 19" – DK 5527.131

created: 02.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Chapa de acero Aluminio Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
<b>Superficie:</b>	Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: imprimación por inmersión Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
<b>Color:</b>	Bastidor y piezas planas: RAL 7035 Equipamiento interior: RAL 9005
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 55 sólo en combinación con junta de ensamblaje o laterales atomillados
<b>Unidad de envase:</b>	Armazón de armario TS 8 con puertas y techo Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180° Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180° Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E Chapa de techo, de una pieza, ciega Bandeja de base y chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto) Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto) 50 tornillos cilíndricos con hexágono interior M5, tuercas enjauladas M5, conductores (adjuntos) Gama IPPC
<b>Observación:</b>	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación

En armarios con una altura y profundidad de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm los laterales adecuados están disponibles opcionalmente y se entregan montados al armario

**Material básico:** Chapa de acero

## Características del producto

**Dimensiones:** Anchura: 600 mm  
Altura: 1800 mm  
Profundidad: 600 mm

**Altura de montaje para componentes:** 38 UA

**Distancia de niveles (estado de entrega):** 345 mm

**Peso/UE:** 87.6 kg

**ETIM 5.0:** EC002499

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180207

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180207

**Product description (long):** TS IT RACK T2 600x1800x600/38UA/IP55 Puerta de vidrio, marcos de montaje del/detrás

## Aprobaciones

**Aprobaciones:** UL + C-UL

**Certificados:** Grado de protección