

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Pupitres compactos TP – TP 6746.500

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Pupitres compactos TP – TP 6746.500

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero de 3,0 mm
Superficie:	Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55 con la selección de las entradas de cables correspondientes
Grado de protección NEMA:	NEMA 12 con la selección de las entradas de cables correspondientes
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja cerrada por la parte posterior y lateral Puerta o doble puerta delante, con cierre de barras Placa de montaje Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables
Observación:	En las variantes con 2 puertas, la abertura del suelo es de dos piezas y se precisan 2 UE de chapa de entrada de cables.
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 600 mm Altura: 973 mm Profundidad (arriba): 520 mm Profundidad (abajo): 400 mm
Placa de montaje:	Anchura: 530 mm Altura: 900 mm
Número puertas:	1
Peso/UE:	50 kg
ETIM 5.0:	EC000784
eCl@ss 8.0/8.1:	27180504
eCl@ss 6.0/6.1:	27180504
Product description (long):	TP PUPITRE COMPACTO 600x960x400/560mm RAL7035, Sustituye 2666500
Aprobaciones	
Aprobaciones:	NA UL + C-UL
Certificados:	IK-Code
Explicaciones:	Declaración de conformidad Declaración del fabricante

2017 © Rittal S.A. de C.V.