

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Fuentes de alimentación CMC III – DK 7030.060

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Fuentes de alimentación CMC III – DK 7030.060

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



## Descripción producto

**Descripción:** Para Unidad de proceso CMC III, Processing Unit Compact CMC III, Fan Control System.

**Aplicación:**  
CMC III Unidad de Proceso  
CMC III Unidad de Proceso Compact  
CMC III CAN-Bus Unit  
CMC III CAN-Bus DRC  
CMC III Sistema de control de acceso

**Material:** Plástico

**Color:**  
Frontal: RAL 9005  
Caja: RAL 7035

## Características del producto

**Adecuado para componentes CMC:**  
CMC III Processing Unit  
CMC III Processing Unit Compact  
Interfases CMC III CAN Bus para dos componentes CMC II Unit

**Dimensiones:**  
Anchura: 138 mm  
Altura: 40 mm  
Profundidad: 132 mm

**Tensión de servicio:** 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

**Dimensiones de montaje:**  
Pr. de montaje: 120 mm  
Prof. montaje: 12 mm

**Temperatura de servicio:** Servicio (entorno): +0°C...+40°C

<b>Humedad del aire (sin condensación):</b>	Servicio (entorno): 5 % - 95 %
<b>Fuente de alimentación:</b>	Tensión de salida: 24 V c.c.
<b>Corriente de salida (máx.):</b>	2.5 A
<b>Acometidas:</b>	Entrada: Conector C14
<b>Peso/UE:</b>	0.65 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002627
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189253
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189253
<b>Product description (long):</b>	CMC III Fuente de alimentación .
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	UL
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.