

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Sensores CMC III – DK 7030.130**

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Sensores CMC III – DK 7030.130

created: 02.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

<b>Descripción:</b>	Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas. Cada sensor asume una tarea determinada de medición o control. Los sensores cuya referencia comienza por 7030... incorporan una interfaz CAN Bus y se pueden conectar directamente al bus, a la Unidad de proceso III. Los sensores cuya referencia comienza por 7320... se deben conectar al bus mediante la adaptación, sensor CAN Bus Sensor 7030.100.
<b>Ventajas:</b>	Rápida conexión y detección automática mediante plug & play La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
<b>Aplicación:</b>	Monitorización de armarios en el entorno de la TI, la industria y las instalaciones en edificios. Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
<b>Funcionamiento:</b>	Los ajustes se pueden llevar a cabo mediante la unidad de proceso CMC III El sensor contra actos vandálicos CMC III controla las fuerzas G en los 3 ejes x, y y z El sensor se monta al bastidor del armario, detectando las vibraciones que afectan al armario.
<b>Material:</b>	Plástico Frontal: liso Caja: estructurado
<b>Color:</b>	Frontal: RAL 9005 Caja: RAL 7035
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 30
<b>Unidad de envase:</b>	Sensor Manual de instalación y de mando abreviado

## Características del producto

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 80 mm Altura: 30 mm Profundidad: 40 mm
<b>Conexión al bus CAN:</b>	Directo
<b>Cantidad máx. de receptores:</b>	CMC III Unidad de Proceso Compact: 4 CMC III Unidad de Proceso: 32
<b>Temperatura de servicio:</b>	Servicio (entorno): +0°C...+55°C
<b>Humedad del aire (sin condensación):</b>	Servicio (entorno): 5 % - 95 %
<b>Método de medición:</b>	Medición de la aceleración
<b>Ejes monitorizados:</b>	x, y, z
<b>Campo de medición:</b>	Aceleración: -7 g - 7 g
<b>Interfases/conexiones:</b>	En general: 2 x RJ45 CAN-Bus
<b>Peso/UE:</b>	0.19 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002627
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189253
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189253
<b>Product description (long):</b>	CMCIII Sensor actos vandálicos
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	UL + C-UL
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.