

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CMC III CAN-Bus DRC – DK 7030.550

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CMC III CAN-Bus DRC – DK 7030.550

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción:	Con la CMC III CAN-Bus DRC es posible conectar el RFID-Controller al CMC III-System. A una CMC III CAN-Bus DRC es posible conectarle un RFID-Controller. Para cada CMC III CAN-Bus DRC se precisa una fuente de alimentación externa.
Ventajas:	Rápida conexión y detección automática mediante plug & play Representación gráfica del equipamiento de 19" en el armario en la superficie web del CMC III
Aplicación:	Administración del equipamiento de 19" a través del sistema DRC en armarios de los sectores de la tecnología TI, industrial y de la ingeniería de construcción
Funcionamiento:	Los ajustes se pueden llevar a cabo mediante la unidad de proceso CMC III Indicador de estado mediante LED integrado. A través de la interfaz de red del CMC III pueden gestionarse los valores de medición actuales por navegador, SNMP o OPC-UA Alarma automática por correo electrónico, SMS o SNMP-Trap al superar el valor límite
Material:	Plástico Frontal: liso Caja: estructurado
Color:	Caja: RAL 7035 Frontal: RAL 9005
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 30
Unidad de envase:	CMC III CAN-Bus DRC Manual de instalación y de mando abreviado Material de fijación para superficies Clips de montaje para la fijación de carriles soporte
Observación:	Para cada CAN-Bus DRC se necesita una fuente de alimentación DK 7030.060 adicional

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 138 mm Altura: 40 mm Profundidad: 132 mm
Cantidad máx. de receptores:	CMC III Unidad de Proceso Compact: 2 CMC III Unidad de Proceso: 4
Dimensiones de montaje:	Pr. de montaje: 120 mm Prof. montaje: 12 mm
Temperatura de servicio:	Servicio (entorno): +0°C...+55°C
Humedad del aire (sin condensación):	Servicio (entorno): 5 % - 95 %
Interfases/conexiones:	En general: RJ45 Sistema Bus: 2 x RJ45 CAN-Bus
Peso/UE:	0.6 kg
ETIM 5.0:	EC002627
eCl@ss 8.0/8.1:	27189253
eCl@ss 6.0/6.1:	27189253
Product description (long):	CMC III CAN Bus DRC

Aprobaciones

Explicaciones:	Declaración de conformidad
-----------------------	----------------------------