

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Panel ciego, 3 UA**
Fijación sin
herramientas, 482,6
mm (19") – DK
7151.305

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Panel ciego, 3 UA Fijación sin herramientas, 482,6 mm (19") – DK 7151.305

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: El panel ciego se utiliza para el cierre de zonas abiertas dentro del nivel de montaje de 482,6 mm (19"). La rápida fijación sin herramientas permite su cómoda integración en cualquier punto y en caso necesario su desmontaje. Con la aplicación consecuente del panel ciego puede obtenerse en los racks parcialmente equipados un guiado del aire óptimo.

Ventajas: Reacción al fuego: autoextinguible según UL 94 HB
Posibilidad de adaptación del tamaño mediante rotura de elementos de 1 UA pretriquelados
Cada elemento individual se soporta a si mismo y puede convertirse, a partir de la unión con otros elementos, en unidades mayores.

Material: Plástico

Color: RAL 9005

Unidad de envase: Panel ciego 3 UA con fijación rápida integrada

Características del producto

Peso/UE: 1.16 kg

ETIM 5.0: EC000456

eCl@ss 8.0/8.1: 27189217

eCl@ss 6.0/6.1: 27181001

Product description DK Panel ciego 3x1UA - Toolless

(long):

2017 © Rittal S.A. de C.V.
