

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Caja de empalme de F.O. con extracción telescópica Posibilidad de cierre – DK 7170.535

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caja de empalme de F.O. con extracción telescópica

Posibilidad de cierre – DK 7170.535

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: La caja de empalme de 19" sirve para el alojamiento de módulos de empalme y puede instalarse en cualquier armario para redes de 19", pudiéndose utilizar como punto final o de distribución. La parte trasera de la caja se encuentra totalmente abierta para facilitar la entrada de cables. Una junta de estanqueidad de goma impide la entrada de polvo. Los cables de F.O. pueden sujetarse mediante bridas o abrazaderas. Dos bridas contra tracción, así como los clips de guiado de cables para los mazos de cables ofrecen una solución adecuada para el cableado de F.O..

Ventajas: El acceso óptimo a los módulos y a la entrada de cables se consigue mediante la extracción telescópica
El alojamiento de módulos variable permite el montaje antigiro de cualquier módulo
El cierre de seguridad de la parte frontal garantiza la protección contra accesos no autorizados

Material: Chapa de acero

Color: RAL 7035

Unidad de envase: Caja de empalme
Clips de guiado de cables
Cierre de seguridad
Cubierta para módulos
Accesorios de fijación para patch-panel

Observación: Suministro sin patch-panels ni módulos de empalme.

Características del producto

Unidades de altura: 1 UA

Dimensiones de montaje:	Pr. de montaje: 363 mm
Nº cassettes empalme (máx.):	2
Peso/UE:	5.88 kg
ETIM 5.0:	EC001130
eCl@ss 8.0/8.1:	19170113
eCl@ss 6.0/6.1:	19170107
Product description (long):	DK CAJA DE EMPALME F.O.19" 1UA

2017 © Rittal S.A. de C.V.