

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Regletas de enchufes en el canal de aluminio – DK 7240.260

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Regletas de enchufes en el canal de aluminio – DK 7240.260

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Las regletas de enchufes están disponibles en diferentes variantes según el país con diferentes elementos de función. Se puso una atención especial en lograr una fijación universal: Con un ángulo insertable en cuatro posiciones se consigue una fijación variable. De esta forma puede montarse la regleta de enchufes de 482 mm a elección en guías perfil de 19", al marco de montaje de 19", al bastidor del rack o en la parte posterior del distribuidor mural. Sin necesidad de accesorios de fijación adicionales puede montarse la regleta en todos los perfiles con retícula de 25 mm. Así se facilita la selección, ofreciendo adicionalmente flexibilidad y ahorrando espacio de almacenaje. También se tuvo en cuenta la entrada de la línea de alimentación. En caso de montaje al perfil de 19" existe espacio suficiente para conducir la línea sin dobleces entre la regleta y la guía perfil. La disposición de las bases Schuko en un ángulo de 45° permite la aplicación de enchufes acodados.

Material: Perfil de aluminio, anodizado natural,
Bases de enchufes: Policarbonato

Normas: DIN 49 440-1

Unidad de envase: Regleta de enchufes
Dos ángulos de fijación
Incl. material de fijación

Observación: Se recomienda en función de la aplicación una reserva de corriente con el fin de prevenir fallos a causa de picos de corriente
Distancia de fijación variable en un margen de 25 mm, se indica la medida centro perforación - centro perforación del ángulo de fijación.

Características del producto

Dimensiones: Altura: 44 mm
Profundidad: 44 mm
Longitud: 482.6 mm

Posibilidades de montaje:	Componentes con retícula de 25 mm Distribuidor mural TI, parte trasera, transversal (en la medida que la anchura sea suficiente) Bastidor de armario Nivel de 482,6 mm (19")
Medida de fijación:	452.5 mm Tolerancia: ± 25 mm
Tipo de conexión (eléctrica):	IEC 60320: C14
Tensión:	230 V AC
Intensidad (máx.):	10 A
Equipamiento (eléctrico):	Número enchufes: 7 Conector hembra/enchufe (tipo): D, Schuko (tipo F, CEE 7/3) Color de la base de enchufe: Rojo Long. cable de conexión: 2 m
Cable de conexión (tipo):	H05VV-F3G1,0
Peso/UE:	0.87 kg
ETIM 5.0:	EC000330
eCl@ss 8.0/8.1:	27142604
eCl@ss 6.0/6.1:	27142604
Product description (long):	DK REGLETA SAI - 7 ENCHUFES
Aprobaciones	
Aprobaciones:	VDE
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad