

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec – DK 7827.220

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec – DK 7827.220

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Ventajas:	El marcaje UA integrado en el frontal facilita el montaje sistemático dentro del nivel en pulgadas.
Material:	Chapa de acero, 2 mm
Datos técnicos:	Taladros de 482,6 mm (19") integrados (estándar EI) Taladros redondos y cuadrados laterales Cromatadas para una unión conductora de los componentes en pulgadas
Unidad de envase:	Incl. material de fijación
Observación:	Con las guías perfil también pueden realizarse las medidas de fijación 21", 23" y 24"

Características del producto

Adecuado para:	Tipo de armario: TS 8 Tipo de armario: CS Toptec Altura: 2200 mm
Dimensiones:	Anchura: 482.6 mm Anchura: 19"
Unidades de altura:	47 UA
Peso/UE:	6.66 kg
ETIM 5.0:	EC002620

eCl@ss 8.0/8.1:

27189261

eCl@ss 6.0/6.1:

27189261

2017 © Rittal S.A. de C.V.