

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Armarios para redes TS 8, premontados, puertas sin aireación – DK 7830.250

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armarios para redes TS 8, premontados, puertas sin aireación – DK 7830.250

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Chapa de acero Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie:	Armazón de armario: imprimación por inmersión Puertas, techo y zócalo: imprimación por inmersión, texturizados Chapas de suelo, chasis de sistema y guías perfil: galvanizadas
Color:	RAL 7035
Unidad de envase:	1 Puerta transparente de aluminio frontal (180°), con empuñadura Confort para cilindro medio y cierre de seguridad 3524 E 1 Puerta de chapa de acero posterior, 130°, con empuñadura giratoria y cierre de seguridad 3524 E Nivel de fijación 482,6 mm (19") delante y detrás, guías perfil en forma de U atornilladas a los ángulos de montaje aprox. 150 mm detrás del canto frontal del marco, variable en profundidad 1 Chapa de suelo frontal montada como pantalla 1 Chapa de techo para la entrada de cables, de dos piezas 1 Juego de ensamblaje TS 8800.500 1 Zócalo, 100 mm, con aireación 1 Puesta a tierra de todas las piezas planas premontada 4 4 pies de nivelación M12 incl. cubierta de adaptación al zócalo (adjuntos) 4 Bulones de distanciamiento para elevar el techo 4 Pies de nivelación (incl. adaptador de zócalo) 10 Estribo guía de cables, plástico 50 Tuercas enjauladas M6, conductoras 50 Tornillos cilíndricos con hexágono interior M6
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 800 mm
Altura: 2000 mm
Profundidad: 800 mm

**Altura de montaje
para componentes:** 42 UA

**Distancia de niveles
(estado de entrega):** 498 mm

Peso/UE: 141.34 kg

ETIM 5.0: EC002499

eCl@ss 8.0/8.1: 27180207

eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

2017 © Rittal S.A. de C.V.