

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Pared divisoria estanca para TS IT – DK 7831.725

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Pared divisoria estanca para TS IT – DK 7831.725

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Pared de separación fijada entre dos armarios. Dispone de 3 taladros de Ø 40 mm en las 4 esquinas para la entrada de cables, tuberías, etc. Los taladros pueden taparse con las boquillas escalonadas adjuntas. Para la entrada de cables, simplemente cortar la boquilla según la sección deseada.

Material: Pared divisoria estanca: chapa de acero
Boquilla escalonada: plástico según UL 94-HB

Superficie: Pared divisoria estanca: galvanizada

Unidad de envase: Incl. 12 boquillas escalonadas Ø 40 mm

Observación: Utilizar el estribo de unión TS 8800.490. No puede utilizarse en combinación con una junta de ensamblaje. La junta existente debe retirarse previamente al montaje.

Características del producto

Adecuado para: Tipo de armario: TS IT
Altura: 2200 mm
Profundidad: 1000 mm

Peso/UE: 33 kg

ETIM 5.0: EC002525

eCl@ss 8.0/8.1: 27189234

eCl@ss 6.0/6.1: 27182102

**Product description
(long):**

TS PARED SEPARACION CIEGA 2200x1000MM

2017 © Rittal S.A. de C.V.