

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► PDU internacional, ejecución metered – DK 7955.210

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PDU internacional, ejecución metered – DK 7955.210

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



## Descripción producto

**Descripción:** Medición de la energía por fase, es decir, de las necesidades de potencia de un rack TI completo. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. La construcción compacta permite un sencillo montaje - en el rack TS IT el montaje se realiza sin herramientas. El display OLED indica el consumo energético. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones monitorización. Gracias a la exactitud de medición del 1% queda garantizada una elevada fiabilidad.

**Material:** Perfil de aluminio, anodizado negro

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** IP 20

**Normas:** EN 60 950-1

**Directivas:** Directiva EMC 2014/30/EU  
Directiva para baja tensión 2014/35/EG

## Características del producto

**Enchufes:** 24 x Conector C13 - Negro  
4 x Conector C19 - Negro

**Adecuado para:** Tipo de armario: TS IT  
Tipo de armario: TS 8  
Altura:  $\geq$  1800 mm

**Dimensiones:** Anchura: 44 mm  
Profundidad: 62 mm  
Longitud: 1225 mm

<b>Alimentaciones:</b>	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~
<b>Long. cable de conexión:</b>	3 m
<b>Condiciones ambientales:</b>	Temperatura de servicio: +0°C...+45°C Temperatura de almacenaje: -25°C...+70°C Humedad del aire (sin condensación): 10 % - 95 %
<b>Tipo de conexión (eléctrica):</b>	CEE
<b>Intensidad (máx.):</b>	16 A
<b>Peso/UE:</b>	7 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC000330
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27142604
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27142604
<b>Product description (long):</b>	PDU metered 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.