

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

PDU internacional, ejecución switched – DK 7955.331

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PDU internacional, ejecución switched – DK 7955.331

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Función de medición por fase, así como tomas conmutables individualmente. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo. La PDU presenta un consumo energético bajo gracias al montaje de relés biestables y de un display OLED. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. Gracias a la exactitud de medición del 1% queda garantizada una elevada fiabilidad.

Material: Perfil de aluminio, anodizado negro

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 20

Normas: EN 60 950-1
IEC 61 000-4
IEC 61 000-6
EN 55 022

Directivas: Directiva EMC 2014/30/EU
Directiva para baja tensión 2014/35/EG

Unidad de envase: incl. cable de conexión H05-VV (3 m) con conector de entrada montado

Características del producto

Enchufes: 18 x Conector C13 - Negro
3 x Conector C19 - Negro

Adecuado para: Tipo de armario: TS IT

Tipo de armario: TS 8
Altura: ≥ 1800 mm

Dimensiones:	Anchura: 44 mm Profundidad: 85 mm Longitud: 1180 mm
Alimentaciones:	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 3~
Long. cable de conexión:	3 m
Condiciones ambientales:	Temperatura de servicio: +0°C...+45°C Temperatura de almacenaje: -25°C...+70°C Humedad del aire (sin condensación): 10 % - 95 %
Tipo de conexión (eléctrica):	CEE
Intensidad (máx.):	16 A
Peso/UE:	5.34 kg
ETIM 5.0:	EC002762
eCl@ss 8.0/8.1:	27142604
eCl@ss 6.0/6.1:	27142604
Product description (long):	PDU switched 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
Aprobaciones	
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad