

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## PDU internacional, ejecución switched – DK 7955.335

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PDU internacional, ejecución switched – DK 7955.335

created: 02.08.2017 on [www.rittal.com/mx-es](http://www.rittal.com/mx-es)



## Descripción producto

**Descripción:** Función de medición por fase, así como tomas conmutables individualmente. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo. La PDU presenta un consumo energético bajo gracias al montaje de relés biestables y de un display OLED. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. Gracias a la exactitud de medición del 1% queda garantizada una elevada fiabilidad.

**Material:** Perfil de aluminio, anodizado negro

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** IP 20

**Normas:** EN 60 950-1  
IEC 61 000-4  
IEC 61 000-6  
EN 55 022

**Directivas:** Directiva EMC 2014/30/EU  
Directiva para baja tensión 2014/35/EG

**Unidad de envase:** incl. cable de conexión H05-VV (3 m) con conector de entrada montado

## Características del producto

**Enchufes:** 42 x Conector C13 - Negro

**Adecuado para:** Tipo de armario: TS IT  
Tipo de armario: TS 8

Altura: ≥ 2000 m

<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 44 mm Profundidad: 85 mm Longitud: 1755 mm
<b>Alimentaciones:</b>	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 3~
<b>Long. cable de conexión:</b>	3 m
<b>Condiciones ambientales:</b>	Temperatura de servicio: +0°C...+45°C Temperatura de almacenaje: -25°C...+70°C Humedad del aire (sin condensación): 10 % - 95 %
<b>Tipo de conexión (eléctrica):</b>	CEE
<b>Intensidad (máx.):</b>	16 A
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002762
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27142604
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27142604
<b>Product description (long):</b>	PDU switched 16A/3P CEE 42xC13
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.