

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► PDU internacional, ejecución managed – DK 7955.431

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PDU internacional, ejecución managed – DK 7955.431

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Distribución de corriente de gama alta en el rack TI con funciones de medición y monitorización de la energía para cada toma individual. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La diseño compacto permite un montaje sencillo. La PDU presenta un consumo energético reducido gracias al montaje de relés biestables y de un display OLED. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. La exactitud de medición del 1% garantiza una elevada fiabilidad. La PDU tiene una interfaz CAN-Bus para la conexión de PDUs esclavas. Asimismo es posible la monitorización del entorno con hasta 4 sensores CMC III (temperatura, humedad, acceso, vandalismo).

Material: Perfil de aluminio, anodizado negro

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 20

Normas: EN 60 950-1

Directivas: Directiva EMC 2014/30/EU
Directiva para baja tensión 2014/35/EG

Características del producto

Enchufes: 18 x Conector C13 - Negro
3 x Conector C19 - Negro

Adecuado para: Tipo de armario: TS IT
Tipo de armario: TS 8
Altura: \geq 1800 mm

Dimensiones:	Anchura: 44 mm Profundidad: 85 mm Longitud: 1180 mm
Alimentaciones:	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 3~
Long. cable de conexión:	3 m
Condiciones ambientales:	Temperatura de servicio: +0°C...+45°C Temperatura de almacenaje: -25°C...+70°C Humedad del aire (sin condensación): 10 % - 95 %
Tipo de conexión (eléctrica):	CEE
Intensidad (máx.):	16 A
Peso/UE:	5.47 kg
ETIM 5.0:	EC000330
eCl@ss 8.0/8.1:	27142604
eCl@ss 6.0/6.1:	27142604
Product description (long):	PDU managed 16A/3P CEE 18xC13 / 3xC19
Aprobaciones	
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.