

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

PDU UK, ejecución basic – DK 7955.512

Date : 02-ago-2017

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PDU UK, ejecución basic – DK 7955.512

created: 02.08.2017 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Descripción: Distribución de corriente básica, robusta y compacta, para el entorno TI. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. El diseño compacto permite un montaje sencillo.

Material: Perfil de aluminio, anodizado negro

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 20

Características del producto

Enchufes: 10 x GB (tipo G, BS 1363) - Negro

Adecuado para: Tipo de armario: TS IT
Tipo de armario: TS 8
Altura: ≤ 800 mm

Dimensiones: Anchura: 44 mm
Profundidad: 62 mm
Longitud: 640 mm

Alimentaciones: Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~

Long. cable de conexión: 3 m

Condiciones ambientales: Temperatura de servicio: +0°C...+45°C
Temperatura de almacenaje: -25°C...+70°C
Humedad del aire (sin condensación): 10 % - 95 %

Tipo de conexión (eléctrica):	UK
Intensidad (máx.):	13 A
Peso/UE:	2.7 kg
ETIM 5.0:	EC000330
eCl@ss 8.0/8.1:	27142604
eCl@ss 6.0/6.1:	27142604
Product description (long):	PDU Basic UK 13A/1P 10xUK-Plug (BS1363)
Aprobaciones	
Explicaciones:	Declaración de conformidad

2017 © Rittal S.A. de C.V.